

Descripción:

Fresadora copiadora precisa y semiautomática de fabricación robusta para realizar diferentes aperturas de canales para cerraduras, cilindros, cierres y diferentes ranurados que requieran gran exactitud.

Aplicación:

Perfilería de Aluminio y PVC

Características:

- Trabaja con doble plantilla ó manualmente por coordenadas graduadas milimetricamente en sentido longitudinal ó transversal.
- Posibilidad de abrir varios canales independientes desde la configuración del copiado con la ayuda de topes.
- Cabina de chapa robusta, con pintura electrostática duradera. Acero, aluminio y plástico.
- Incluye variador de frecuencia que permite trabajar a Trifásica 220 V
- 2 mordazas de fijación neumática.
- Patas especiales para evitar la vibración y nivelación.
- Rotación de fresolín através de banda

Datos técnicos:

Potencia del motor	1.5 HP / 1.1 Kw - RPM: 3000 4.5 Amp
Presión de aire	6-8 bar
Tamaño fresolín / Velocidad	d=5 mm - D=8mm 15,350 rpm
Capacidad del fresado	255 x 115 x 130 mm (X, Y, Z)
Tensión / Frecuencia	Trifásica 220 v / 50-60 Hz
Peso	103 kg
Medidas generales	762 x 660 x 1524 mm
Dimensiones con embalaje	889 x 788 x 1651 mm (139 kg)

Imágen:**Equipamiento**

- Fresolín de Ø 5 mm.
- 2 Mordazas de sujeción
- Topes de medición (izquierdo y derecho)
- Llaves de servicio
- Opcional: Plantilla de copiadora especial

Materiales

Acero
Aluminio
Plástico

Acabado

Pintura electrostática

Observaciones: Herramientas no incluido